



ÖSTERSUNDS
KOMMUN

Insändes till
Östersunds kommun
Miljö och samhällsnämnden
831 82 Östersund

1 (2)

Ansökan om dispens för ändrat slamtömningsintervall enligt §34 Renhållningsordningen

Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med PUL. Du medger att informationen du lämnar får lagras och bearbetas i register av förvaltning/nämnd. Du har rätt att begära utdrag och rättelser.

Sökande

Namn		
Adress	Postadress	
Telnr bostad	Telnr arbete	Telnr Mobil
e-postadress		

Fastighet

Fastighetsbeteckning	Typ av fastighet <input type="checkbox"/> Permanentbostad <input type="checkbox"/> Fritidshus
Adress	Postadress

Avloppsanordning

Anläggningsår:	Antal anslutna hushåll:
Är anordningen tillståndsprövad: <input type="checkbox"/> Ja, diarienummer: <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Vet ej.	Är anordningen slutbesiktad: <input type="checkbox"/> Ja, datum: <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Vet ej
Typ av anordning: <input type="checkbox"/> Med ansluten vattentoalett <input type="checkbox"/> Endast bad- disk och tvättvatten <input type="checkbox"/> Annan (ange):	
Slamavskiljare: <input type="checkbox"/> 2-kammarbrunn <input type="checkbox"/> 3-kammarbrunn <input type="checkbox"/> Annat (ange):	Typ av efterbehandling: <input type="checkbox"/> infiltration <input type="checkbox"/> markbädd <input type="checkbox"/> Annat (ange):

Skäl för förlängt tömningsintervall

--

Önskat tömningsintervall

- Vartannat år. Permanentbostad med WC
- Vart fjärde år. Permanentbostad med BDT-avlopp
- Vart fjärde år. Fritidshus med WC

För fritidshus med BDT-avlopp medges inget förlängt tömningsintervall.

Med ansökan till nämnden måste ritning och beskrivning av anordningen bifogas.

Namnteckning

Ort	Datum
Namnteckning	Namnförtydligande

Information:*Avgift*

Avgift för dispensansökan tas ut i form av timavgift för faktiskt nedlagd handläggningstid för ärendet.

Tidsbegränsning av dispens

En eventuell dispens från ordinarie tömningsintervall kommer att tidsbegränsas till att gälla max 10 år.

Utformningskrav

Minimikrav på en avloppsanordning med toalett ansluten är en slamavskiljare av trekammartyp med en våtvolymer på 2000 liter (normalhushåll, 5 personer) samt en riktigt utförd infiltration. För ett bad-, disk- och tvättvattenavlopp gäller samma krav på en korrekt utförd infiltration. Slamavskiljaren ska vara av tvåkammartyp med våtvolymer på ca 1100 liter. Vad gäller storlekskrav och principutformning på slamavskiljare, oavsett om det är för wc eller bara bdt, så finns det andra varianter och våtvolymer som också är acceptabla. Då måste du kunna visa att dimensioneringen är tillräcklig, t.ex. genom något typgodkännande eller motsvarande.